

**ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЗАПАСНЫХ  
ЧАСТЕЙ К КОРМОУБОРОЧНОЙ,  
СЕНОУБОРОЧНОЙ И ДРУГОЙ ТЕХНИКЕ  
ПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСЬ**

**с доставкой, без предоплаты  
по Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской,  
Тамбовской, Рязанской, Воронежской и других обл.**



**ООО «ГАРАНТ»**

**302004, г. Орёл, ул. Фомина, д.12.  
р/сч:40702810710000000951 в Орловском РФ ОАО  
«Россельхозбанк» г. Орёл, кор./сч:30101810700000000751,  
ИНН:5752057411, КПП:575101001, БИК:045402751,  
ОКПО:37395631, ОГРН:1125740002981.**

**Торговый агент компаний  
«ГОМСЕЛЬМАШ», «ЛИДААГРОМАШ»,  
«БОБРУЙСКАГРОМАШ», «ГомельЗЛиН»  
по Черноземью.**

**Мобильный в Российской Федерации: (910) 362-77-99.  
Тел./факс в Респ. Беларусь: 8-10-375 (222) 79-01-01.  
Мобильный в Респ. Беларусь: 8-10-375 (296) 70-02-96.**

**E-mail: [garantorel@gmail.com](mailto:garantorel@gmail.com)**

**Сайт: [www.tdgar.ru](http://www.tdgar.ru)**

# Косилка роторная КИР 1,5М с обгонной муфтой



Косилка-измельчитель роторная КИР-1,5М предназначена для скашивания, измельчения и погрузки в транспортные средства многолетних сеянных и естественных трав, подсолнечника и других силосных культур для зеленой подкормки животных в весенне-летне-осенний период или для уборки вышеперечисленных культур на силос, а также для скашивания, измельчения и разбрасывания по полю пожнивных остатков сорго, подсолнечника, кукурузы, ботвы картофеля и других культур; подбора скошенных растений из валков с одновременным их измельчением.

## Заказать

Косилка-измельчитель КИР-1,5М состоит из следующих составных частей: рамы, сницы, площадки сницы, талрепа, опорной стойки, карданной передачи, редуктора, ходовой части, барабана и продуктопровода.

Рама косилки-измельчителя представляет собой сварную конструкцию. На раме смонтирован продуктопровод, состоящий из конфузора, переходника, поворотной части и диффузора, которые используются при подаче измельченной массы в прицеп.

Барабан является основным рабочим органом косилки-измельчителя и представляет собой трубу, в которую вварены цапфы. На поверхности трубы расположено 36 пар проушин для присоединения кронштейнов ножей. Кронштейны крепятся на пальцах с помощью резьбового соединения. Барабан вращается на двух сферических шариковых подшипниках, установленных в корпусах, которые закреплены на раме резьбовыми соединениями.

Ходовая часть косилки-измельчителя состоит из двух пневматических колес, смонтированных на раме через опоры-кронштейны.

Срезанные растения измельчаются в барабане и с помощью создаваемого воздушного потока направляются по трубе к козырьку. Измельченная масса распределяется по всей ширине тележки. Сенокосилка функционирует по следующему принципу: фронтальный щит наклоняет растение вперед, способствуя хорошему измельчению стебля. Трава срезается ножами ротора. Ударных нагрузки снижаются благодаря спиральному расположению ножей. Масса измельченной травы по трубопроводу поступает в транспортное средство. Кузов разгружается за счет вывода силоса через наклонный козырек, угол которого регулирует тракторист.

#### Косилка КИР-1,5М имеет ряд особенностей:

- число оборотов ротора увеличено, что отражается на качестве измельчения;
- в конструкцию встроена более надежная редуктор;
- наличие обгонной муфты предотвращает поломку вала, отвечающего за передачу мощности, если в рабочее пространство попадут посторонние предметы или агрегат будет резко включен или выключен.

#### Технические характеристики

Тип	прицепной
Ширина захвата, м	1,5
Габаритные размеры , мм	
- длина	4460
- ширина	2400
- высота	3900
Масса, кг	970
Минимальная высота среза, мм	50
Максимальная высота среза, мм	400
Производительность, т/ч	15-45
Длина частиц измельченной массы, мм	12-200
Количество ножей барабана, шт.	28
Скорость оборотов ротора, об./мин.	1500
Диаметр барабана при развернутых ножах, мм	570
Ширина колеи, мм	1500-2100
Дорожный просвет, мм	165
Транспортная скорость, км/ч	20
Трактор, кл. т.с.	<a href="#">1,4</a>

